

## 8 通道高清 PoE NVR

16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P 高清 PoE NVR



# TD-3308H2-8P-B2-B



4K 极清输出



高清 IPC



DDNS



网络



云台控制



音频



对讲



手机监控



CMS



USB



鼠标



E-mail



硬盘休眠



人脸检测



智能分析

TD-3308H2-8P-B2-B 是 8 路 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P 高清 NVR。使用业界先进的 SOC 技术，高清录像，图像效果更好，系统更稳定。

本系列产品集成 8 个 PoE 网口，支持 8 路 IPC 直连 NVR，支持 8 路同时回放。支持 4K 极清输出。本产品可广泛用于银行、学校、智能大厦、交通、环保、超市、加油站、小区、工厂等各种监控场所。



CE FC



en.tvt.net.cn

想了解更多信息，请访问我们的网站

深圳市同为数码科技股份有限公司

TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

全国统一客服热线：4006-151500

电话：0755-36995888 传真：0755-33104777

网址：www.tvt.net.cn

### 技术参数



型号		TD-3308H2-8P-B2-B	
系统	操作系统	嵌入式 Linux	
视频	网络视频输入	8 路	
	网络视频接入/转发带宽	160/160Mbps (*8路摄像机全部从 PoE 口直连时为 80/80Mbps) *开启 IPC AI 功能时,实际接入带宽大于界面配置值	
	网络视频接入格式	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	
	输出	HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024/1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024/1024×768 (可配置和 HDMI 同源或异源)	
	预览画面分割模式	主输出: 1/4/6/8/9; 辅输出: 1/4/6/8/9 AI 模式(出厂默认模式): 8路 (HDMI 与 VGA 同源, 支持后侦测) 异源输出模式: 8+8 (HDMI 与 VGA 异源, 不支持后侦测)	
	压缩标准	H.265S/H.265+/H.265/H.264	
音频	网络输入	8 路网络音频输入	
	对讲输入	RCA × 1	
	本地输出	RCA × 1	
	压缩标准	G.711(U/A)	
录像	分辨率	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	
	帧率	NTSC:30fps; PAL:25fps	
回放	回放通道	8 路同步回放	
	检索方式	按时间切片、按时间、按事件、按标签检索	
	智能检索	以突出颜色显示某个通道在某个时间段的录像, 不同颜色表示不同录像事件	
	回放功能	回放、暂停、快进、快退、上一帧、下一帧、电子放大等	
解码能力	预览/回放	1×16MP / 4×4MP/ 10×1080P (主输出: 8×1080P + 辅组输出: 2×1080P)	
报警	报警类型	手动报警、传感器报警、移动侦测报警、异常报警、智能事件报警	
	报警输入	本地 8 路, 支持 IPC 报警输入	
	报警输出	4 路	
	报警触发	录像、抓图、预置点、邮件等	
人脸	前侦测通道数	8 路	
	后侦测通道数	2 路 (2MP)	
	比对通道数	6 路	
	比对能力	18 张/秒	
	注册数量	10000	
	目标库分组	32	
	人脸检索	支持以图搜图	
	目标库管理	支持添加、更改、删除、查询人脸及附加信息	
	录入方式	APP、WEB、本地录入、U 盘外部导入	
	比对报警	支持识别成功、陌生人比对	
人车非	前侦测通道数	8 路	
	后侦测通道数	2 路 (2MP)	
	人车非结构化	支持 (前侦测)	
	其他功能	鱼眼	支持
		车牌识别	支持接入车牌识别摄像机进行车牌识别
	移动设备	支持类型	iOS、Andriod

网络	接口	RJ 45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口 × 1
	协议	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, SNMP, RTSP, ONVIF, etc.
	客户端连接数	64个
PoE	PoE 接口	RJ 45 100Mbps × 8
	标准	IEEE802.3AF/AT
	输出功率	≤ 80W
存储	硬盘接口	SATA × 2, 硬盘容量最大 10T
备份	本地备份	支持 U 盘, USB 移动硬盘
	网络备份	支持
接口	USB	USB2.0 × 2; USB3.0 × 1
	RS 485	全双工
	摇控器	可选配
其它	电源	DC48V/2.5A
	裸机功耗	≤ 20W (不含硬盘, 不含 PoE)
	认证	CE, FCC
	环保	RoHS 2.0、REACH、WEEE、欧盟包装环保指令、欧盟电池环保指令
	尺寸 (mm)	380 × 268 × 45 (W × D × H)
	工作环境	-10 ~ 50°C, 10% ~ 90% (湿度)

### 特性

- 支持 8 路 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP 输入
- 图像化界面, Windows 操作风格, 全鼠标控制, 易于操作
- 录像: 多种录像类型, 手动录像、定时录像、移动侦测录像、传感器报警录像、智能事件侦测报警录像
- 回放: 支持 8 路回放
- 检索: 按时间切片, 按时间, 按事件, 按标签检索及智能检索 (按人脸、车牌检索等)
- 支持人脸侦测和人脸对比
- 支持 SMART IPC 物品看护、区域入侵、越界侦测、视频异常侦测、人群密度、人数统计、人员入侵、车牌侦测等多种智能侦测接入与联动
- 支持车牌识别
- 备份: 网络备份、USB 备份等多种途径, 简单、快捷
- 五工操作: 预览、录像、回放、备份、网络
- 网络支持 DHCP、DDNS、PPPoE、IE 直接浏览和 CMS 集中控制
- 网络功能: 远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定
- 支持双码流, 可实现本地高清存储、远程网络传输及移动设备监控
- 网络支持 64 个用户同时在线查看
- 支持用户管理、日志查询、设备状态查询
- 支持 4K 极清输出, 显示更清晰
- 支持 8 路 PoE IPC 直连 NVR
- 支持云台预置点和自动巡航, 共 255 个预置点和 8 个巡航通道
- 支持网络穿透功能和手机/平板电脑二维码扫描
- 支持带 iOS、Andriod 操作系统的手机及平板电脑移动监控

## 规格



## 后背板

